

山西官方授权湿式报警阀组信誉保证

发布日期：2025-09-29

J-1型湿式报警阀本体采用球墨铸铁制造，具有重量轻，强度高的特征，比较高工作压力达到1.7MPa。阀瓣采用镀特氟龙的不锈钢质量防腐材料；阀体的上下腔压力均有压力表显示，另配有报警测试阀、报警关断阀和系统主排水阀，操作简单方便。

湿式报警阀的间隙：

1. 除阀全开位置外，阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12mm；对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。
2. 阀在关闭位置，阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6mm的径向间隙。
3. 阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.

威景湿式报警组VIKING美国原装湿式报警阀组、美国viking湿式报警阀组J-1型、美国原装湿式报警阀组

应用于湿式报警阀装置中延迟器其功能可防止因供水压力波动、报警阀渗漏而发生误报警情况发生。山西官方授权湿式报警阀组信誉保证

湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统，可直立或水平安装在非结冰场所，并在可靠的压力水源下，用于保护建筑物财产和人员的安全。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳定流量后，可自动启动电动或水力报警装置。

金盾湿式报警阀装置由湿式报警阀、水力警铃、延迟器及压力开关、压力表、排水阀、试验阀、报警试验管路等组成，湿式报警阀是允许水流入至湿式灭火系统，并在规定压力、流量条件下驱动配套部件实施报警的一种单向阀。其中延迟器应用于湿式报警阀装置，其功能可防止因供水压力波动、报警阀渗漏而发生误报警情况发生。而水力警铃是由水力驱动的声响报警设施，工作时无打击火花，可用于防爆场所。水力警铃由铝合金本体、铝合金叶轮、铝合金铃壳、铜合金喷嘴与铜合金衬套等组成。无需保养，使用寿命长。

山西官方授权湿式报警阀组信誉保证金盾产品符合《GB5135.2-2003 自动喷水灭火系统第2 部分 湿式报警阀延迟器水力警铃》标准，通过3C 认证。

J-1型湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统，可直立或水平安装在非结冰场所，并在可靠的压力水源下，用于保护建筑物财产和人员的安全。湿式报警阀组的设计参考（1）必须考虑测试、维修而产生大量水的排放问题，设置排水管、排水沟及地漏等；（2）阀门直立安装时，应使水流方向向上；阀门水平安装时，应使排水管的方向向下；（3）设计和安装时，必须考虑管道的结构是否会在管路系统中产生气囊，气囊的存在会引发水锤和间歇性报警；（4）应在系统每层管网的比较高点和局部高点设置自动排气阀，并在至远点的配水管顶部或配水支管末端设置末端测试阀。

威景Viking J-1型湿式报警阀组包括：湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃和系统压力表、旁通止回阀、排水阀等管件。型号J-1

进出口连接方式法兰—法兰

认证CCCF/UL/FM

安装方向直立/水平

工作压力范围0.14MPa~1.7MPa

外观红色配套附件：基本管件延时器水力警铃压力开关

FM认证自动水喷淋灭火系统包括威景湿式/雨淋/预作用报警阀组,viking玻璃泡消防喷头,末端试水装置,信号蝶阀,闸阀,水流指示器,ESFR消防喷头设计参考（1）必须考虑测试、维修而产生大量水的排放问题，设置排水管、排水沟及地漏等；（2）阀门直立安装时，应使水流方向向上；阀门水平安装时，应使排水管的方向向下；（3）设计和安装时，必须考虑管道的结构是否会在管路系统中产生气囊，气囊的存在会引发水锤和间歇性报警；（4）应在系统每层管网的比较高点和局部高点设置自动排气阀，并在至远点的配水管顶部或配水支管末端设置末端测试阀。

湿式报警阀组符合《GB5135.2-2003 自动喷水灭火系统第2部分 湿式报警阀延迟器水力警铃》标准。

FM认证威景J-1型湿式报警阀组包括：湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃和系统压力表、旁通止回阀、排水阀等管件。湿式报警阀组工作原理：由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同，阀瓣处于关闭状态（阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力）。发生火灾时，闭式喷头喷水，由于水压平衡小孔来不及补水，报警阀上面水压下降，此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压，于是阀瓣开启，向立管及管网供水，同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施，发出火警信号并启动消防泵。J-1型湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统，可直立或水平安装在非结冰场所，并在可靠的压力水源下，用于保护建筑物财产和人员的安全。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳定流量后，可自动启动电动或水力报警装置。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。山西官方授权湿式报警阀组信誉保证

阀瓣采用镀特氟龙的不锈钢质量防腐材料；阀体的上下腔压力均有压力表显示，操作简单方便。山西官方授权湿式报警阀组信誉保证

传统安防产品只能记录视频数据，以供事后分析或作为证据，无法提供预警、报警等服务，安防效果相对较差。随着大数据、有限责任公司技术不断进步，传统安防产品逐步向智能化方向发展。智能安防不需要人为干预，系统能够自动对监控画面中的异常情况进行检测、识别，能够及时预警、报警。智能安防除了应用于公共安全领域外，在电商、零售、家居、教育等有限责任公司的应用需求也在不断增大，市场空间巨大。我们也很高兴能够探索我们与国际电工相关部门(IEC)的关系，继续我们的工作，让设备具有向上和主动沟通的能力。很明显，安全、防护市场对在不舍弃安全性的前提下采用模型以提高效率持开放态度。目前，喷淋头，消防泵，报警阀，通用阀门在整合“一标六实”地理信息系统、能源管理系统、窄带物联网等系统的路上，围绕“机器视觉、触觉、嗅觉”网络，研发了大客流安保、消防祸患监测、重点人员识别预警等应用模型，明显提高了商圈智慧安防水平。山西官方授权湿式报警阀组信誉保证

海盾消防安全科技（武汉）有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。在海盾消防近多年发展历史，公司旗下现有品牌Tyco泰科,金盾,Viking威景,Reliable可靠,Xylem,Patterson帕特森,Flowcom,Weflo,Hygood海固德,ANSUL安素,Fire Eater,PTS普泰安,Securiton,Notifier诺帝菲尔,Honeywell霍尼韦尔等。公司坚持以客户为中心、消

防安全专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术转让、软件开发销售机电设备、消防设备、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备（除计算机信息系统软件系统专用产品），安防器材，五金交电，建筑材料。（依法需经许可的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的喷淋头，水泵，报警阀，通用阀门。